



Press Information

VPR04-037
2004年9月24日(金)
フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社

ニュービートルに新グレード追加と一部仕様変更を実施

フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社(略称:VGJ、代表取締役社長:梅野 勉)は、この度ニュービートルのラインアップを見直し、エントリーモデルとなる新グレードを追加、さらに従来モデルの仕様を一部変更し、価格改定を行います。新ラインアップモデルは、10月2日(土)より全国のフォルクスワーゲン正規ディーラーにて販売を開始します。

今回の新グレードは1.6Lエンジンを搭載した「ニュービートル EZ(イージー)」です。EZは英語のeasyを想起させる響きで、エントリーモデルに必要な「親しみやすさ」と、「身近になった価格」を表現しています。その身近になった価格ですが、これまでのニュービートルの価格より約22万円安い2,299,500円に設定いたしました。

またこの度、ニュービートルのカラーバリエーションに新色であるサンセットオレンジを追加設定いたしました。これによりボディカラーは全9色となり、お客様の選択肢が一段と広がりました。(受注生産色含む)

ニュービートル EZ 導入に合わせて従来のラインアップも一部見直しを行いました。各グレードの主な変更点及び価格は次の通りです。

ニュービートルの新ラインアップ及び価格

- ニュービートル EZ : 価格 **2,299,500 円**
(ニュービートルとの主な相違点)
 - エンジン: 直列4気筒 SOHC、総排気量 1,595cc
 - 16インチ スチールホイール(フルホイールキャップ付)
 - フロントフォグランプ、リモコンドアロック設定なし
- ニュービートル : 価格 **2,598,750 円** (レザーパッケージ装着車 **2,798,250 円**)
 - 16インチアルミホイール(従来は Plus のみに装着)、パークディスタンスコントロール(リヤ)、ラゲージネットを標準装備。
 - レザーパッケージをオプション設定し、従来のニュービートル プラスを廃止。
(レザーパッケージ:フロント高さ調整式シート、3本スポークステアリングホイール、ハンドブレーキグリップ、シフトノブ)
- ニュービートル ターボ: 価格 **3,255,000 円**
 - 17インチアルミホイール(従来は 16インチ)を標準装備
 - スポーツエディション・インテリア(2トーンレザースポーツシート、アルミ調インテリア)の採用
- マニュアル トランスミッション車の設定を廃止。

① お問い合わせ先	広報部 製品広報 安達(03-5575-7382)、相澤(03-5575-7394) e-mail: vw-pr@vgj.co.jp
② 広報写真掲載 URL	http://www.volkswagen-press.jp VW ホームページ プレスクラブ (ID、パスワードが必要です)
③ ID、パスワードの発行 URL	http://www.volkswagen-press.jp/run/press/registration/pr_new.jsp
④ お客様お問い合わせ先	フォルクスワーゲン カスタマーセンター Tel:0070-800-551133

主要装備

		New Beetle EZ	New Beetle	New Beetle Turbo
アクティブセーフティ (能動的安全性)	・ESP(エレクトロニック スタビリゼーション プログラム) ・ABS(アンチロック ブレーキング システム)-EBD(電子制御式ブレーキ配分システム)付	●	●	●
パッシブセーフティ (受動的安全性)	・運転席/助手席エアバッグ ・頭部保護機能付サイドエアバッグ(フロント) / フロントアクティブヘッドレスト ・3点式シートベルト (フロント高さ調整式、リヤセンター2点式) / チャイルドモード付シートベルト(運転席除く) ・フォースリミッター付シートベルトテンショナー(フロント) / ISOFIX(インソフィックス) 基準適合チャイルドシート固定装置 ・衝撃吸収式ステアリングコラム / 衝突感知自動ロック解除機能	●	●	●
盗難防止装置	・イモビライザー	●	●	●
視界	・ハロゲン ヘッドランプ(ハイコントロール機能付) ・フロントフォグランプ ・オールティンテッドガラス (UVカット機能付) / ヒーター付電動格納リモコンア ミラー(ウインカー内蔵) ・ハイマウントストップランプ / リヤフォグランプ(右側)	●	●	●
空調	・マニュアルエアコンテンショナー / フレッシュエア フィルター(花粉、ダスト除去外気導入フィルター) ・後席ヒーターダクト	●	●	●
オーディオ	・AM/FM CDデッキ(CDチェンジャーコントロール機能、MP3再生機能内蔵) / 6スピーカー ・外部入力端子(ステレオミニプラグ) / ルーフアンテナ	●	●	●
機能装備	・リモコンアロック付折畳み式メインキー ・センターロッキング装置 ・パワーウィンドー(挟み込み危険防止機能付) ・フューエルリットオープナー / トランクオープナー / 12V電源ソケット(センターコンソール) ・パークディスプレイコントロール(リヤ)	●	●	●
快適装備	・残照装置付ルームランプ(フロント) / ドア カーテジランプ ・照明付メークアップミラー(運転席/助手席) / グラブハンドル(助手席、ソフト機能付) ・アシストハンドル(グローブボックス上部) ・カップホルダー / フロント センターアームレスト / リーディングランプ(リヤ) / グラブストラップ(リヤ左右)	●	●	●
メーターまわり	・外気温度計 / メーター照度調整 ・シートベルト警告装置(運転席) / 照明消し忘れ警告ブザー	●	●	●
操作性	・エアバッグ付3本スポーク ステアリングホイール ・エアバッグ付3本スポーク レザーステアリングホイール ・チルト/テレスコピック機構付ステアリング コラム ・レザーハンドブレーキグリップ / レザーシフトノブ	●	●	●
外装	・フルカラードバンパー / カラードアミラーハウジング ・スポーティエディションパッケージ(前後大型エアロバンパー、デュアルエグゾーストパイプ) ・チルト機構付電動ガラススライディングルーフ(UVカット機能付) ・速度感応式電動リフトアップ リヤルーフスポイラー(72km/h以上で作動)	●	●	●
シート・内装	・フロント高さ調整式 シート(イージーエントリー機構付) ・フロント高さ調整式 レザーシート(イージーエントリー機構付) ・フロント高さ調整式 レザースポーツシート(イージーエントリー機構付) ・スポーティエディションパッケージ(2トーンスポーツレザー内装、アルミ調フットペダル) ・フロントシートヒーター ・高さ / 角度調整式ヘッドレスト(フロント/リヤ) ・リヤ可倒式シート(◎=分割可倒式)	●	●	●
収納	・ロック付グローブボックス(照明付) / サンガラスホルダー ・シーリングトレイ ・ドアポケット / ラゲージネット(センターコンソール、トランクルーム) / フロントシートバックポケット	●	●	●
足回り	・205/55 R16 スチールラジアルタイヤ、6.5J×16 スチールホイール(フルホイールキャップ付)※ ・205/55 R16 スチールラジアルタイヤ、6.5J×16 アルミホイール(盗難防止用ボルト付)※ ・225/45 R17 スチールラジアルタイヤ、7J×17 アルミホイール(盗難防止用ボルト付)※ ・フルサイズスペアタイヤ ・スタビライザー(フロント/リヤ)	●	●	●
その他	・一輪挿し	●	●	●

▲:オプション。△1:レザーパッケージ(セットオプション)。△2:受注生産オプション。*レザーパッケージとセットで受注生産オプション。
※スノーチェーンは装着できません。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

諸元表

		New Beetle EZ 2ドア 4速AT 右ハンドル	New Beetle 2ドア 4速AT 右/左ハンドル	New Beetle Turbo 2ドア 4速AT 右ハンドル
車両型式		GH-9CBFS	GH-9CAZJ	GH-9CAWU
寸法・重量				
全長	mm	4,090		4,125
全幅	mm	1,730		
全高	mm	1,500		
ホイールベース	mm	2,515		
トレッド前/後	mm	1,510/1,485		1,515/1,495
最低地上高(空車時)	mm	135		
車両重量	kg	1,250	1,280*	1,310*
乗車定員	名	5		
性能				
最小回転半径	m	5.1		
燃料消費率 (10・15モード走行国土交通省審査値)	km/l	11.2	9.9	10.8
主要燃費向上対策		ロックアップ機構付トルクコンバーター 可変吸気マニホールド 電子制御式スロットルバルブ		ロックアップ機構付トルクコンバーター 可変バルブタイミングコントロールシステム 電子制御式スロットルバルブ
エンジン				
型式		BFS	AZJ	AWU
種類		直列4気筒SOHC		直列4気筒DOHC 5バルブ
内径×行程	mm	81.0 x 77.4	82.5 x 92.8	81.0 x 86.4
総排気量	cc	1,595	1,984	1,780
圧縮比		10.3		9.5
最高出力(ネット値)	kW(ps)/rpm	75(102) / 5,600	85(116) / 5,400	110(150)/5,800
最大トルク(ネット値)	Nm(kgm)/rpm	148(15.1) / 3,800	172(17.5) / 3,200	220(22.4)/2,000-4,200
燃料供給装置		電子制御式		
燃料タンク容量	l	55		
使用燃料		無鉛プレミアム		
諸装置				
クラッチ		トルクコンバーター		
トランスミッション		4速AT(ロックアップ付)		
変速比:	第一速	2.714		
	第二速	1.440		
	第三速	1.000		
	第四速	0.742		
	後退	2.883		
最終減速比		5.034	4.432	
フロントサスペンション		マクファーソンストラット (スタビライザー付)		
リヤサスペンション		トーションビーム付トレーリングアーム(スタビライザー付)		
フロントブレーキ		ベンチレーテッドディスク		
リヤブレーキ		ディスク		
使用タイヤサイズ		205/55/ R16		225/45/ R17

*チルト機構付電動ガラスライディングルーフをオプション装着時は、車両重量が20kg増となります。

・本仕様・主要装備・諸元等は予告なく変更される場合があります。